



АКВАКРИЛ

Боя за дърво, метал и бетон

AQ-16, Мат

Висококачествена водоразредима боя за декорация и дълготрайна защита на дърво, метал и бетон

- Универсална – за външно и вътрешно боядисване.
- Матов финиш с равномерна визия.
- Висока UV и атмосфероустойчивост.
- Много добра адхезия и отлична покривност.
- Екологична формула с ниско съдържание на ЛОС.
- Лесно нанасяне и бързо съхнене.
- Устойчивост на миене с почистващи препарати.

Описание:

Продукт от професионалната Аква-серия AQ-s®. Представява хомогенна смес на база висококачествена акрилатна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

Приложение:

Предназначена за декорация и дълготрайна защита на нови повърхности или за обновяване на стари покрития в закрити помещения и на открито. Подходяща за боядисване на дограми, градинска мебел, радиатори (нагрявани до 70°C), дървени и метални конструкции и др.

Подходящи основи:

- **Дърво:** Масивна дървесина и фурнировани повърхности.
- **Метал:** Черни и цветни метали.
- **Минерални основи:** Бетон, тухли, мазилки и гипсокартон.
- **Стари покрития:** Здрави слоеве от алкидни и акрилатни бои.

Подготовка на основата:

- **Почистване:** Основата трябва да бъде суха, здрава и почистена от прах, мазнини, механични замърсявания, стари покрития и ръжда.
- **Грундиране:** Боята се полага директно върху минерални повърхности и цветни метали. Повърхности от черни метали задължително се грундират предварително.

Препоръчителни грундове:

- › **Метал:** Акрилатен грунд за метал AQ-023, Грунд универсален бързосъхнещ ВЛ-021, Грунд за черни метали ПФ-021.
- › **Дърво:** Шлайфгрунд за дърво, Грунд за дърво импрегниращ инсектициден Уди Гард.
- › **Бетон:** Грунд дълбокопроникващ импрегниращ АК-011.

Начин на работа:

Преди употреба боята се разбърква много добре. Зацапани места и инструменти се почистват с вода преди да са засъхнали.

Технически характеристики:

	Цвят	11 цвята
	Външен вид	Мат
	Разреждане	С вода, до 3% при необходимост
	Нанасяне	С четка, валеж или шприцпистолет
	Препоръчителен брой слоеве	2
	Температура на околната среда	8°C – 25°C
	Относителна влажност на въздуха	До 70%
	Съхнене при 20°C	2 h
	Разход за един слой, в зависимост от вида на повърхността	90 – 100 ml/m²
	Нанасяне на следващ слой	След пълно изсъхване на предходния

Допълнителна информация:

- **Цветовете:** Бял RAL 9016, Слонова кост RAL 1014, Бежов RAL 1015, Антично розов RAL 3015, Жълт RAL 1018, Ярво червен RAL 2002, Лазурно син RAL 5015, Листово зелен RAL 6002, Син RAL 7040, Шоколадово кафяво RAL 8017, Черен RAL 9005.
- **Опаковка:** 700 ml, 2 l, 21 kg.
- **Съхранение:** В сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C, да се предпазва от замръзване.
- **Гаранционен срок:** 24 месеца от датата на производство в неотваряна, фабрично затворена опаковка.
- **Летливи органични съединения:** Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 130 g/l.
- **Мерки за безопасност:** Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание е с информационна цел. Лакпром АД препоръчва на потребителите преди употреба да проверят качеството на продукта и да направят пробно нанасяне, като спазват указанията на етикета, техническите параметри и условията за приложение. Тъй като производителят не може да контролира условията и начина на приложение, не се предоставя гаранция за устойчивостта на продукта и не се поема отговорност за преки или непреки щети, свързани с употребата или нанасянето му.