



# Баумит Профил водооткапващ

## Baunit Tropfkantenprofil



<b>Продукт</b>	Пластмасов профил с водооткап за създаване на чиста водооткапваща повърхност на изкачащи навън фасадни участъци.
<b>Свойства</b>	Бял, пластмасов профил, с прав водооткапващ кант и свързващи елементи за удължаване и за външни и вътрешни ъгли, за постигане на връзка, без опасност от пукнатини.
<b>Приложение</b>	За хоризонтално завършване на кутии за ролетни щори, за отвори на врати и прозорци, балкони, еркери и други хоризонтални фасадни завършващи участъци.
<b>Технически данни</b>	Широчина на раменете на профила: 24 x 24 mm Водооткапващ елемент (ръб): 6 mm Широчина на ивицата мрежа: 2 x 12,5 cm Дължина на профила: 200 cm Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102
<b>Гаранция за качество</b>	Текущ контрол на качеството чрез производителя на профила.
<b>Начин на доставка</b>	На бройка, с дължина 2 м', 1 връзка = 25 броя = 50 м', 1 палет = 1700 м'.
<b>Обработка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Основата се почиства и обезпрашава</li><li>■ Профилът се разкроява и се реже с подходящ инструмент</li><li>■ Баумит СтарКонтакт се нанася с гребеновидна шпакла върху основата</li><li>■ Баумит Профил водооткапващ се притиска и интегрира в пряското лепило</li><li>■ За свързване на отделните профили един към друг се използва свързващи елементи</li></ul>
<b>Указания и общи положения</b>	Баумит Профил водооткапващ се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 cm върху ивиците на профила.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.