



## Баумит Профил рол-ек Baunit RollEck Profil



<b>Продукт</b>	Пластмасов профил, на ролка, с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, за оформяне на ъгли, различни от 90°.
<b>Свойства</b>	Бял, пластмасов профил (пластмасови ивици), навит на ролка, с интегрирана към ивиците, червена на цвят, стъклотекстилна мрежа.
<b>Приложение</b>	За армиране на ъгли по фасадата, на отвори за врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци, когато ъгълът между повърхностите е различен от 90°.
<b>Технически данни</b>	Широчина на пластмасовите ивици: 24 mm Широчина на ивицата мрежа: 25 cm Дължина на профила: 25 m Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102
<b>Гаранция за качество</b>	Текущ контрол на качеството чрез производителя на профила.
<b>Начин на доставка</b>	На бройка, с дължина 25 m
<b>Обработка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Основата се почиства и обезпрашава</li><li>■ Профилът се разкроява и се реже с подходящ инструмент</li><li>■ Лепи се с Баумит СтарКонтакт бял, СтарКонтакт, ПроКонтакт, ДуоКонтакт – лепилно-шпакловъчни смеси (нанася се с гребеновидна шпакла върху основата)</li><li>■ Баумит Профил рол-ек се притиска и интегрира в пряското лепило</li></ul>
<b>Указания и общи положения</b>	Баумит Профил рол-ек се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 cm върху ивиците на профила.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.