



Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baunit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff



Продукт

Пластмасов профил с интегрирана, алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа мрежа за армиране на ъгли.

Свойства

Бял, пластмасов профил, с прав пластмасов кант, за постигане на връзка, без опасност от пукнатини.

Приложение

За армиране на ъгли по фасадата, на отвори за врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци.

Профилът с широчина на ивицата мрежа 12,5 x 12,5 cm е особено подходящ в областта на външните ръбове на сградите, при дебелина на топлоизолационните плочи над 80 mm;

Профилът с широчина на ивицата мрежа 10 x 23 cm е особено подходящ в областта на обръщането на отвори за прозорци и врати, при дебелина на топлоизолационните плочи над 80 mm.

Технически данни

Широчина на раменете на профила:	24 x 24 mm
Широчина на ивицата мрежа:	10 x 15 cm
	12,5 x 12,5 cm
	10 x 23 cm
Дължина на профила:	250 cm
Клас на горимост:	B1, съгласно DIN 4102

Гаранция за качество

Текущ контрол на качеството чрез производителя на профила.

Начин на доставка

На бройка, с дължина 2,5 m', 1 кашон = 50 броя = 125 m'.

Обработка

- Основата се почиства и обезпрашава
- Профилът се разкроява и се реже с ножица
- Баумит СтарКонтакт бял, СтарКонтакт, ПроКонтакт, ДуоКонтакт – лепилно-шпакловъчна смес (нанася се с гребеновидна шпакла върху основата)
- Баумит Профил за ъгли се притиска и интегрира в пряното лепило

Указания и общи положения

Баумит Профил за ъгли с мрежа се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 cm върху ивиците на профила.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.